

# ГАМА ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ KORMORAN

Транспорт на всякакви пътища от националната и регионалната пътна мрежа. Гуми годни за пренарязване и регенериране

Гумите трябва да отговарят на изискванията, за дълъг живот, добро сцепление, мобилност, сигурност, комфорт.

Качеството на производство, концепцията и вложените материали гарантират, че марката KORMORAN отговаря на всички тези изисквания.

## Сегментация



Транспорт на всякакви пътища от националната и регионалната пътна мрежа.



## KORMORAN F Гума за кормилна ос

- Прецизност и комфорт при управление
- Подходяща за всякакви позиции
- Равномерно износване
- Ниско ниво на шум

Синусоиден профил на каналите на протектора: незадръжащ камъчета за по-добро предпазване на каркаса.



265/70	R 19.5	140/138M	TL
295/80	R 22.5	152/148M	TL
315/70	R 22.5	154/150L (152/148M)	TL
315/80	R 22.5	154/150M (156/150L)	TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■



## KORMORAN D Специално за двигателната ос

- Голям потенциален пробег
- Ниско ниво на шум
- Много добро сцепление
- Адаптирана за зимни условия (M+S)
- Равномерно износване



B	215/75	R 17.5	126/124M	TL	B	11	R 22.5	148/145L	TL
B	265/70	R 19.5	140/138M	TL	B	12	R 22.5	152/148L	TL
A	10.00	R 20	146/143K	TT	B	315/70	R 22.5	154/150L (152/148M)	TL
B	11.00	R 20	150/146K	TT	B	295/80	R 22.5	152/149M (148M)	TL
					B	315/80	R 22.5	154/150M (156/150L)	TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■



A

B

## KORMORAN U Универсална гума за шосеен транспорт

- Голям потенциален пробег
- Подходяща за всякакви позиции
- Много добро ниво на сцепление особено на мокри настилки
- Ниско съпротивление при търкаляне

Оптимизирани ламели за най-добър баланс между пробег и сцепление.



B	8.5	R 17.5	121/120M	TL
B	215/75	R 17.5	126/124M	TL
B	235/75	R 17.5	132/130M	TL
B	285/70	R 19.5	144/142M	TL
C	10.00	R 20	146/143K	TT

A	11.00	R 20	150/146K	TT
A	12.00	R 20	154/150K (156/150G)	TL
A	10	R 22.5	144/142L	TL
A	11	R 22.5	148/145L	TL
A	12	R 22.5	152/148L	TL
A	275/70	R 22.5	148/145M	TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■



## KORMORAN T Специално създадени за ремаркета

- Устойчивост на механична агресия и разкъсвания
- Много добро сцепление
- Ниско съпротивление при търкаляне
- Устойчивост на висока работна температура
- Голяма товароносимост
- Устойчивост на припъзване

Масивните рамена осигуряват равномерно износване на протектора.



365/80	R 20	160J	(158L)	TL
11	R 22.5	142/142J		TL
385/65	R 22.5	160J	(158L)	TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■



A

B

## KORMORAN T Специално създадена за ниски ремаркета (превозни средства със специално предназначение).

- Устойчива на натоварване – специално разработена за ниски ремаркета
- Много добро сцепление
- Ниско съпротивление при търкаляне.

Оптимизирано контактното петно за по-голяма товароносимост.



A	8.25	R 15	143/141G	(141/140J)	TT
B	215/75	R 17.5	135/133J		TL
B	235/75	R 17.5	143/141J		TL
B	265/70	R 19.5	143/141J		TL
B	285/70	R 19.5	148/145J		TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■

Лявата снимка единствено за размер 8.25 R15

Размер	Профил	Позиция	Работно налягане

Обърнете се към вашия дилър за съвети, свързани с избора на гуми и операциите по: монтаж, демонтаж, пермутация, налягане, както и по почистване и преналягане.

ДИСТРИБУТОР



# ГАМА ГРАДСКИ УСЛОВИЯ KORMORAN

*Движение в градски условия с чести спирания.  
Гуми годни за пренарязване и регенериране.*

Гумите Kormoran C са предназначени за режим на употреба с чести ускорения и спирания.

Посилени странични части – предпазване от триене в бордюри (индикатор за износване на страницата).

Типове автомобили: градски автобуси, автомобили за изхвърляне на отпадъци.

## Сегментация



Движение в градски условия с чести спирания.



## KORMORAN C

Специално създадени за употреба в градски условия

- Много добра устойчивост на удари и триене в бордюри
- Много добро сцепление на хлъзгави настилки

Точно измерване на степента на износване на страниците (гълбочината на дупките е индикатор на износване). Страниците са подсилени за по-добра издръжливост. Профил с много ламели за по-добро сцепление.



11	R 22.5	148/145J		TL
275/70	R 22.5	148/145J	(152/148E)	TL
295/80	R 22.5	152/148J		TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■

Размер	Профил	Позиция	Работно налягане

Обърнете се към вашия дилър за съвети, свързани с избора на гуми и операциите по: монтаж, демонтаж, пермутация, налягане, както и по почистване и пренарязване.

ДИСТРИБУТОР

# ГАМА ON/OFF KORMORAN

**За къси и средни дистанции на всякакви настилки, включително второстепенни пътища, както и шофиране извън пътя, при чести рискове от механични повреди. Годни за пренарязване и регенериране.**

Гумите трябва да отговарят на изискванията за издръжливост на механична агресия и добро сцепление на нестабилни настилки.

Гумите Kormoran са произведени от износоустойчиви каучукови смеси, издръжачи на големи натоварвания и механични повреди, и отговарят на всички изисквания за този тип гуми.

## Сегментация



За къси и средни дистанции на всякакви настилки, включително и черни пътища



## KORMORAN D ON/OFF

Специално създадени за двигателните оси на автомобили със смесено предназначение

- Много добро съотношение между сцепление и мобилност на всякакви терени (M+S)
- Голям пробег
- Износоустойчивост

Профил с широки канали и масивни блокове за по-добро сцепление и устойчивост на агресия. Произведени от антиабразивен материал, гарантиращ добра устойчивост на износване и механични повреди.



XX

XX

12.00	R 20	154/150K	(156/150G)	TL
11	R 22.5	148/145K		TL
12	R 22.5	152/148K		TL
13	R 22.5	154/150K	(156/150G)	TL
295/80	R 22.5	152/148K		TL
315/80	R 22.5	156/150K		TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■



## KORMORAN F ON/OFF

Специално създадени за кормилните оси на автомобили със смесено предназначение

- Износоустойчивост
- Добро сцепление

Мощни рамена за предпазване от износване и добро сцепление. Произведени от антиабразивен материал, гарантиращ добра устойчивост на износване и механични повреди.



295/80	R 22.5	152/148K	TL
315/80	R 22.5	156/150K	TL
11	R 22.5	148/145K	TL
12	R 22.5	152/148K	TL
13	R 22.5	154/150K	(156/150G) TL

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■



## KORMORAN T ON/OFF

Специално създадени за оси на ремаркета на автомобили със смесено предназначение

- Износоустойчивост
- Отлично странично сцепление
- Добра стабилност

Оптимален дизайн на протектора за най-добро сцепление. Оптимизирана дълбочина на профила.



385/65	R 22.5	158K	(160J)	TL
--------	--------	------	--------	----

Препоръчва се: X Възможна употреба: ■

Размер	Профил	Позиция	Работно налягане

Обърнете се към вашия дилър за съвети, свързани с избора на гуми и операциите по: монтаж, демонтаж, пермутация, налягане, както и по почистване и пренарязване.

ДИСТРИБУТОР